

Blanc SPLIT

Vnútrotná jednotka		MA-09NXD0	MA-12NXD0	MA-18NXD0	MA-24NXD0	
Vonkajšia jednotka		MA-09N8D0-O	MA-12N8D0-O	MA-18N8D0-O	MA-24N8D0-O-O	
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V, HZ, Fáza	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Výkon chladenia	Btu/h	9000	12000	17700	24000
		kW	2,60	3,50	5,20	7,00
	Výkon kúrenia	Btu/h	10000	13000	19000	25000
		kW	2,10 ¹ / 2,60 ² / 2,93 ³	2,20 ¹ / 2,70 ² / 3,81 ³	4,10 ¹ / 4,20 ² / 5,57 ³	4,70 ¹ / 6,50 ² / 7,33 ³
Max. prev. prúd	A	10	10	13,5	17,5	
Výkon	SEER (priemer)	W/W	6,20	6,10	6,60	6,10
	Energetická trieda	Chladenie	A++	A++	A++	A++
	SCOP -7°C pri vonkajšej teplote	W/W	4,00	4,00	4,00	4,00
		SCOP +2°C pri vonkajšej teplote	W/W	4,90	4,60	4,90
	Energetická trieda	Kúrenie pri vonkajšej teplote -7°C/+2°C	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++
	Prietok vzduchu (m ³ /h)	Vnútrotná jednotka	520 / 460 / 340	600 / 500 / 360	860 / 690 / 560	1050 / 860 / 700
	Akustický tlak (dB(A))	Vnútrotná jednotka (výš./strd./ niz./tich.)	36 / 30 / 26	38 / 34 / 28	43 / 36 / 30	47 / 40 / 33
		Akustický výkon (dB(A))	Vnútr. jed. (vo vysokom režime)	54	54	58
		Vonk. jed. (vo vysokom režime)	63	65	65	69
	Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (mm)	Vnútr. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	805 x 285 x 205	805 x 285 x 205	958 x 302 x 223
Vonk. jed. (šír. x výš. x hĺb.)			700 x 550 x 270	700 x 550 x 270	800 x 554 x 333	845 x 702 x 363
Netto hmotnosť (kg)		Vnútr. / Vonk. jednotka	7,9 / 22,7	7,9 / 22,7	10,3 / 34	12,8 / 51,5
		Brutto rozmery (mm)	Vnútr. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	870 x 360 x 285	870 x 360 x 285	1035 x 380 x 305
Brutto hmotnosť (kg)		Vonk. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	815 x 615 x 325	815 x 615 x 325	920 x 615 x 390	965 x 765 x 395
		Vnútr. / Vonk. jednotka	10,3 / 25,2	10,3 / 25,2	13,3 / 36,7	16,2 / 54,5
Rozmery potrubia (mm)		Kvapalina	6,35	6,35	6,35	9,52
		Plyn	9,52	9,52	12,7	15,9
Dĺžka potrubia (m)		Max. dĺžka potrubia	25	25	30	50
		Max. výškový rozdiel	10	10	20	25
Náplň chladiva	kg - t	12-18	16-23	24-35	32-47	
Rozmery miestnosti	m ²	487	487	514	540	
Rozpätie nožičiek	mm	450	450	514	540	
Napájanie		vonkajšia jednotka	vonkajšia jednotka	vonkajšia jednotka	vonkajšia jednotka	
Použitie	V režime chladenia	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	V režime kúrenia	°C	-25 ~ 30	-25 ~ 30	-25 ~ 30	-25 ~ 30



Automatický reštart



Režim Turbo



Nočný režim



Núdzový režim



Vonkajší ventilátor s 5 rýchlostami



Pohotovostný režim 1W



Kompatibilný s mono i multi



Plynulá regulácia energie



Ohrev olejovej vane



Samočistenie



Okamžité chladenie / kúrenie



Detekcia nízkeho tlaku chladiva



Výmenník tepla Golden Fin



Automatické vertikálne smerovanie vzduchu



Filter s vysokou hustotou



Filter Cold Catalyst



Funkcia automatickej diagnostiky



Vonkajší kryt odolný voči korózii



Chladenie pri nízkej vonkajšej teplote



Temperovanie na 8 stupňov



24 hodinový časovač



Zabudované ovládanie cez WIFI



Ohrev vaničky kondenzátu



Obojstranný odvod



Pamäť polohy lamely



Rýchle uvedenie do prevádzky



Režim ECO



Midea sa zúčastní v programe Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

Chladenie: Vnútrotná teplota 27°C DB/ 19°C WB / vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB

1: Hodnoty výkonu vychádzajú z týchto údajov: Kúrenie: Vnútrotná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota -7°C DB

2: Hodnoty výkonu vychádzajú z týchto údajov: Kúrenie: Vnútrotná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +2°C DB

3: Hodnoty výkonu vychádzajú z týchto údajov: Kúrenie: Vnútrotná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB