

Kazetové monosplity

Rovnomerný komfort dookola v 360°



Vnútročné jednotky označené hviezdíčkou sú dostupné s dekor. panelom funkcie Breezeless

Vnútročné jednotky			MCA3U-12HRFNX	MCA3U-18HRFNX	* MCD1-24HRFNX	* MCD1-36HRFN8	* MCD1-48HRFNX	* MCD1-55HRFNX
Elektrické údaje	Napáj. napätie	V, HZ, Fázy	220-240V, 50Hz, 1					
	Chladenie ¹	Btu/h	12000	18000	24000	36000	48000	53000
		kW	3,52	5,28	7,03	10,55	14,07	15,24
	Vykurovanie ²	Btu/h	13000	19000	26000	38000	55000	62000
kW		3,81	5,57	7,62	11,14	16,12	18,17	
Výkon	SEER	W/W	6,6	6,3	6,2	6,3	6,1	6,3
	Energetická trieda ³	Chladenie	A++	A++	A++	A++	A++	A++
		SCOP (v priemernom podnebí)	W/W	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0
	Energetická trieda ³	(v priem. podnebí)	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Prietok vzduchu (m ³ /h)	Vnútročná jednotka	620/510/420	720/620/500	1300/1140/1000	1700/1550/1380	1970/1780/1580	2000/1850/1650	
Akust. výkon (dB(A))	Vnútročná jednotka (na vysokom stupni)	57	59	59	64	66	66	
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (mm)	Vnútročná jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	570 x 260 x 570	570 x 260 x 570	830 x 205 x 830	830 x 245 x 830	830 x 287 x 830	830 x 287 x 830
		Dek. panel (šír. x výš. x hĺb.)	647 x 50 x 647	647 x 50 x 647	950 x 55 x 950	950 x 55 x 950	950 x 55 x 950	950 x 55 x 950
	Netto hmotnosť (kg)	Vnúť. j. / Dek. panel	16,3 / 2,5	16 / 2,5	21,6 / 6	27,2 / 6	29,3 / 6	29,3 / 6
	Rozmery balenia (mm)	Vnútročná jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	655 x 290 x 655	662 x 317 x 662	910 x 250 x 910	910 x 290 x 910	910 x 330 x 910	910 x 330 x 910
	Brutto hmotn. (kg)	Vnúť. j. / Dek. panel	20,4/4,5	20,6/4,5	25,4/9	31,2/9	33,5/9	33,5/9
Rozmery potrubia	Kvapalina	6,35	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52	
	Plyn	9,52	12,70	15,90	15,90	15,90	15,90	

Vonkajšie jednotky		MOX230-12HFN8-QDO	MOX330U-18HFN8-QDO	MOX430U-24HFN8-QDO	MOD30U-36HFN8-RDO	MOE30U-48HFN8-RDO	MOE30U-55HFN8-RDO	
Napájanie	V, HZ, Fázy	220-240V, 50Hz, 1				380-400V, 50Hz, 3		
Prietok vzduchu	(m ³ /h)	2200	2100	3500	4000	7500	7500	
Akustický výkon	(dB(A))	62	65	69	70	74	75	
Netto rozmery	(šír. x výš. x hĺb.)	765 x 555 x 303	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342	946 x 810 x 410	952 x 1333 x 415	952 x 1333 x 415	
Netto hmotnosť	Kg	26,6	32,5	43,9	80,5	103,7	107	
Rozmery balenia	(šír. x výš. x hĺb.)	887 x 610 x 337	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398	1090 x 885 x 500	1095 x 1480 x 495	1095 x 1480 x 495	
Rozmery potrubia	Kvapalina	6,35	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52	
	Plyn	9,52	12,7	15,9	15,9	15,9	15,9	
Max. dĺžka potrubia	m	25	30	50	75	75	75	
Max. výškový rozdiel	m	10	20	25	30	30	30	
Rozpätie nožičiek	mm	452	511	663	673	634	634	
Prevádzkový rozsah	V rež. chladenia °C	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	
	V režime kúrenia °C	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	



Automatický reštart



Nočný režim



Režim Turbo



Časovač



Detekcia nedostatku chladiva



Funkcia Breezeless



Prúdenie vzduchu do 360°



Vstavané čerpadlo kondenzátu



Univerzálne WI-FI (voliteľné)



Ohrev vaničky kondenzátu



Zabudovaný ohrev kompresora



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnútročná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútročná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D