




Multi Super DC Inverter vnútorné jednotky



Nástenné multi vnútorné jednotky			MSFAAU-09HRFN8(B)	MSFAAU-12HRFN8(B)	MSAGBU-09HRFN8	MSAGBU-12HRFN8
Obchodný názov			Breezeless		Xtreme Save Pro	
Menovitý výkon	Napájanie	V, Hz, Fázy	220-240V, 50Hz, 1 Ph			
	Chladenie ¹	Btu/h	9000	12000	9000	12000
		kW	2,6	3,5	2,6	3,5
	Kúrenie ²	Btu/h	13000	13000	10000	13000
kW		3,8	3,8	2,9	3,8	
Výkon	Prietok vzduchu (vys./str./niz.)	(m³/h)	620/520/400	620/520/400	510/360/300	520/370/310
	Akust. tlak (vys./str./niz.)	(dB(A))	38/33/20	38/33/20	37/31/22	39/33/22
	Akust. výkon (na vysok. stupni)	(dB(A))	56	56	56	55
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (šír. x výš. x hĺb.)		(mm)	940x325x193	940x325x193	835 x 208 x 295
	Netto hmotnosť		kg	10,6	10,6	8,7
	Brutto rozmery (šír. x výš. x hĺb.)		(mm)	1055x290x385	1055x290x385	905 x 290 x 355
	Brutto hmotnosť		kg	13,8	13,8	11,5
	Rozmery potrubia	Kvapalina	(mm)	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
		Plyn	(mm)	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52
Odporúčaná veľkosť miestnosti		m²	12 — 18	12 — 18	12 — 18	16 — 23

Nástenné multi vnútorné jednotky			MSEPB-09HRFN8	MSEPB-12HRFN8	MSEPCU-18HRFN8	MSEPDU-24HRFN8
Obchodný názov			All Easy Pro			
Menovitý výkon	Napájanie	V, Hz, Fázy	220-240V, 50Hz, 1 Ph			
	Chladenie ¹	Btu/h	9300	12000	18000	24000
		kW	2,7	3,5	5,3	7,0
	Kúrenie ²	Btu/h	10700	13500	19000	25000
kW		3,1	4,0	5,6	7,3	
Výkon	Prietok vzduchu (vys./str./niz.)	(m³/h)	530/360/280	560/380/290	685/580/400	1092/724/379
	Akust. tlak (vys./str./niz.)	(dB(A))	37/32/21,5	40/33/22	41/35/23	44,5/40/33
	Akust. výkon (na vysok. stupni)	(dB(A))	58	59	59	65
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (šír. x výš. x hĺb.)		(mm)	795 x 295 x 225	965 x 319 x 239	1140 x 275 x 370
	Netto hmotnosť		kg	10,2	10,2	12,3
	Brutto rozmery (šír. x výš. x hĺb.)		(mm)	870 x 305 x 370	1045 x 325 x 400	1230 x 355 x 455
	Brutto hmotnosť		kg	13	13	16,4
	Rozmery potrubia	Kvapalina	(mm)	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
		Plyn	(mm)	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7
Odporúčaná veľkosť miestnosti		m²	12 – 18	16 – 23	24 – 35	32 – 47



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com
 1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB
 2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

Multi Super DC Inverter

vnútorné jednotky

Nástenné multi vnútorné jednotky			CB1-09HRFN8-I	CB1-12HRFN8-I	CB1-18HRFN8-I	CB1-24HRFN8-I	
Obchodný názov			BreezeleSS E				
Menovitý výkon	Napájanie	V, Hz, Fázy	220-240V, 50Hz, 1 Ph				
	Chladenie ¹	Btu/h	9600	12300	18000	24000	
		kW	2,8	3,6	5,3	7,1	
		Kúrenie ²	Btu/h	10000	13000	19000	25000
Výkon		kW	2,93	3,8	5,6	7,3	
	Prietok vzduchu (vys./str./niz.)	(m³/h)	510/415/375	520/420/380	835/620/510	1170/950/810	
	Akust. tlak (vys./str./niz.)	(dB(A))	37,0/32,0/20,5	37,5/35,5/21	41/36,5/32,5	45,0/40,5/24,0	
	Akust. výkon (na vysok. stupni)	(dB(A))	53	56	56	65	
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (šír. x výš. x hĺb.)	(mm)	812 x 299 x 199	812 x 299 x 199	968x320x225	1030x338x238	
	Netto hmotnosť	kg	9,1	9,3	12,3	14,26	
	Brutto rozmery (šír. x výš. x hĺb.)	(mm)	870 x 385 x 277	870 x 385 x 277	1027x307x412	1125x430x345	
	Brutto hmotnosť	kg	11,6	12,2	16,2	44,97	
	Rozmery potrubia	Kvapalina	(mm)	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
		Plyn	(mm)	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9
Odporúčaná veľkosť miestnosti		m²	13 — 19	16 — 24	24 — 35	32 — 47	

Nástenné multi vnútorné jednotky			MSAGAU-09HRFNX	MSAGBU-12HRFNX	MSAGCU-18HRFNX	MSAGDU-24HRFN8	
Obchodný názov			Xtreme Save				
Menovitý výkon	Napájanie	V, Hz, Fázy	220-240V, 50Hz, 1 Ph				
	Chladenie ¹	Btu/h	9000	12000	18000	24000	
		kW	2,8	3,6	5,3	7,0	
	Kúrenie ²	Btu/h	10000	13000	19000	25000	
kW		2,9	3,8	5,6	7,3		
Výkon	Prietok vzduchu (vys./str./niz.)	(m³/h)	520/460/330	530/400/350	800/600/500	1090/770/610	
	Akust. tlak (vys./str./niz.)	(dB(A))	37/32/22	37/32/22	41/37/31	46/37/34,5	
	Akust. výkon (na vysok. stupni)	(dB(A))	54	56	56	62	
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (šír. x výš. x hĺb.)		(mm)	726 x 291 x 210	835 x 295 x 208	969 x 241 x 320	1083 x 244 x 336
	Netto hmotnosť		kg	8	8,7	11,2	13,6
	Brutto rozmery (šír. x výš. x hĺb.)		(mm)	790 x 375 x 270	905 x 355 x 290	1045 x 315 x 405	1155 x 315 x 415
	Brutto hmotnosť		kg	10,5	11,5	14,6	17,3
	Rozmery potrubia	Kvapalina	(mm)	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
		Plyn	(mm)	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9
Odporúčaná veľkosť miestnosti		m²	12 – 18	16 – 23	24 – 35	32 – 47	

Nástenné multi vnútorné jednotky			MSAGAU-09HRFNX-BL	MSAGBU-12HRFNX-BL	MSAGCU-18HRFNX-BL	MSAGDU-24HRFN8-BL	
Obchodný názov			Xtreme Save Black Mirror				
Menovitý výkon	Napájanie	V, Hz, Fázy	220-240V, 50Hz, 1 Ph				
	Chladenie ¹	Btu/h	9000	12000	18000	24000	
		kW	2,8	3,6	5,3	7,0	
	Kúrenie ²	Btu/h	10000	13000	19000	25000	
kW		2,9	3,8	5,6	7,3		
Výkon	Prietok vzduchu (vys./str./niz.)	(m³/h)	520/460/330	530/400/350	800/600/500	1090/770/610	
	Akust. tlak (vys./str./niz.)	(dB(A))	37/32/22	37/32/22	41/37/31	46/37/34,5	
	Akust. výkon (na vysok. stupni)	(dB(A))	54	56	56	62	
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (šír. x výš. x hĺb.)		(mm)	726 x 291 x 210	835 x 295 x 208	969 x 241 x 320	1083 x 244 x 336
	Netto hmotnosť		kg	8	8,7	11,2	13,6
	Brutto rozmery (šír. x výš. x hĺb.)		(mm)	790 x 375 x 270	905 x 355 x 290	1045 x 315 x 405	1155 x 315 x 415
	Brutto hmotnosť		kg	10,5	11,5	14,6	17,3
	Rozmery potrubia	Kvapalina	(mm)	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
		Plyn	(mm)	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9
Odporúčaná veľkosť miestnosti		m²	12 — 18	16 — 23	24 — 35	32 — 47	



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com
 1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB
 2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

Multi Super DC Inverter

vnútorné jednotky

Nástenné multi vnútorné jednotky			MCA3U-09HRFNX(GA)	MCA4U-12HRFNX	MCA4U-18HRFNX	
Menovitý výkon	Napájanie	V, Hz, Fázy	220-240V, 50Hz, 1			
	Chladenie ¹	Btu/h	9000	12000	18000	
		kW	2,67	3,5	5,3	
	Kúrenie ²	Btu/h	10000	13000	19000	
		kW	2,93	3,8	5,6	
Výkon	Prietok vzduchu (vys./str./niz.)	(m³/h)	540 / 500 / 460	620 / 520 / 330	660 / 540 / 300	
	Akust. tlak (vys./str./niz.)	(dB(A))	55	55	59	
	Akust. výkon (na vysok. stupni)	(dB(A))	570 x 260 x 570	570 x 245 x 570	570 x 245 x 570	
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (šir. x výš. x hlb.)		(mm)	14,5	16,2	
	Netto hmotnosť		kg	675 x 295 x 640	715 x 295 x 640	
	Brutto rozmery (šir. x výš. x hlb.)		(mm)	17,5	18,8	
	Brutto hmotnosť		kg	Ø6,35	Ø6,35	
	Rozmery potrubia	Kvapalina	(mm)	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7
		Plyn	(mm)	20 – 30	28 – 40	20 – 30
Odporúčaná veľkosť miestnosti		m²	12 – 18	16 – 23	24 – 35	

Nástenné multi vnútorné jednotky			MFA2U-12HRFNX(GA)	MFA2U-17HRFNX(GA)	
Menovitý výkon	Napájanie	V, Hz, Fázy	220-240V, 50Hz, 1		
	Chladenie ¹	Btu/h	12000	17000	
		kW	3,52	4,98	
	Kúrenie ²	Btu/h	13000	18000	
kW		3,81	5,28		
Výkon	Prietok vzduchu (vys./str./niz.)	(m³/h)	650 / 580 / 490	780 / 690 / 600	
	Akust. tlak (vys./str./niz.)	(dB(A))	54	55	
	Akust. výkon (na vysok. stupni)	(dB(A))	794 x 621 x 200	794 x 621 x 200	
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (šir. x výš. x hlb.)		(mm)	14,5	
	Netto hmotnosť		kg	865 x 719 x 280	
	Brutto rozmery (šir. x výš. x hlb.)		(mm)	18,5	
	Brutto hmotnosť		kg	Ø6,35	
	Rozmery potrubia	Kvapalina	(mm)	Ø9,52	Ø12,7
		Plyn	(mm)	20 — 30	28 — 40
Odporúčaná veľkosť miestnosti		m²	12 — 18	16 — 23	



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com
 1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB
 2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

Multi Super DC Inverter

vnútorné jednotky

Nástenné multi vnútorné jednotky			MTIU-09HWFNX(GA)	MTJ-12HWFNX	MTJ-18HWFNX	
Menovitý výkon	Napájanie	V, Hz, Fázy	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	
	Chladenie ¹	Btu/h	9000	12000	18000	
		kW	2,67	3,5	5,3	
	Kúrenie ²	Btu/h	10000	13000	20500	
		kW	2,93	3,8	6	
Výkon	Prietok vzduchu (vys./str./niz.)	(m³/h)	500 / 340 / 230	660/570/470	900/780/650	
	Akust. tlak (vys./str./niz.)	(dB(A))	56	35/33/31	36.5/34/31	
	Akust. výkon (na vysok. stupni)	(dB(A))	700 x 200 x 506	55	53	
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (šir. x výš. x hĺb.)		(mm)	178	700 x 200 x 405	700 x 245 x 750
	Netto hmotnosť		kg	860 x 285 x 540	16,6	24,4
	Brutto rozmery (šir. x výš. x hĺb.)		(mm)	215	860 x 285 x 540	925x 298 x 850
	Brutto hmotnosť		kg	Ø6,35	19,80	29,00
	Rozmery potrubia	Kvapalina	(mm)	Ø9,52	6,35	6,35
		Plyn	(mm)	0 – 60	9,52	12,7
Odporúčaná veľkosť miestnosti		m²	20 – 30	20 – 30	28 – 40	



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com
 1: Chladenie: Vnútrná teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB
 2: Vykurovanie: Vnútrná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB