

Multi Super DC Inverter

vonkajšie jednotky

Multi vonkajšie jednotky			M2OH- 14HFN8-Q(B)	M2OE- 18HFN8-Q(B)	M3OA- 18HFN8-Q(B)	M3OG- 21HFN8-Q(B)
Menovitý výkon	Napájanie	V, Hz, Fázy	220-240V, 50Hz, 1 Ph			
	Chladenie ¹	Btu/h	14000	18000	18000	21000
	Kúrenie ²	Btu/h	15000	19000	18000	22000
	SEER	W/W	6,8	6,1	6,9	6,4
Výkon	Energetická trieda ³ Chladenie		A+	A++	A++	A++
	SCOP (v priemernom podnebí)	W/W	4,0	4,0	4,1	4,0
	Energetická trieda ³ Kúrenie (v priem. podnebí)		A+	A+	A+	A+
	Max. počet vnút. jednotiek	ks	2	2	3	3
Rozmery a hmotnosť	Prietok vzduchu	m³/h	2100	2100	2100	3000
	Akustický výkon	dB(A)	65	65	65	65
	Netto rozmery (šír. x výš. x hĺb.)	mm	805 x 554 x 330	805 x 554 x 330	805x554x330	890 x 673 x 342
	Brutto rozmery (šír. x výš. x hĺb.)	mm	915 x 615 x 370	915 x 615 x 370	950x615x370	1030 x 750 x 438
	Netto hmotnosť	kg	31,6	35	36,2	43,3
	Brutto hmotnosť	kg	34,7	38	39,4	47,1
	Množstvo chladiva	typ/kg	R32 / 1,1	R32 / 1,25	R32 / 1,5	R32 / 1,5
	Priemer potrubia	Kvapalina	Ø2x 6,35	Ø2x 6,35	Ø3x6,35	Ø3x 6,35
		Plyn	Ø2x 9,52	Ø2x 9,52	Ø3x9,52	Ø3x 9,52
	Dĺžka potrubia	Max. dĺžka potrubia	40	40	60	60
		Max. dĺžka vetvy	25 / vnútorná j.	25 / vnútorná j.	30 / vnútorná j.	30 / vnútorná j.
		Max.výš.rozdíel vonk.-vnút.	15	15	15	15
		Max.výš.rozdíel vnút.-vnút.	10	10	10	10
	Rozpätie nožičiek	mm	511	511	511	663
Miesto napájania			vonkajšia jednotka	vonkajšia jednotka	vonkajšia jednotka	vonkajšia jednotka
Prevádzk. rozsah	V režime chladenia	°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50
	V režime kúrenia	°C	-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24



NADČASOVÉ VONKAJŠIE JEDNOTKY



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D

Multi Super DC Inverter

vonkajšie jednotky

Multi vonkajšie jednotky			M30A-27HFN8-Q(B)	M40E-28HFN8-Q(B)	M40-36FN8-Q(B)	M50E-42HFN8-Q(B)
Menovitý výkon	Napájanie	V, Hz, Fázy	220-240V, 50Hz, 1 Ph			
	Chladenie ¹	Btu/h	27000	28000	36000	42000
		kW	7,9	8,2	10,6	12,3
	Kúrenie ²	Btu/h	28000	30000	36000	42000
Výkon		kW	8,2	8,8	10,6	12,3
	SEER	W/W	6,1	7,0	6,5	6,6
	Energetická trieda ³ Chladenie		A++	A++	A++	A++
	SCOP (v priemernom podnebí)	W/W	4,0	4,0	4,0	3,8
	Energetická trieda ³ Kúrenie (v priem. podnebí)		A+	A+	A+	A+
	Max. počet vnút. jednotiek	ks	3	4	4	5
	Prietok vzduchu	m³/h	3000	3800	4000	3850
	Akustický výkon	dB(A)	68	69	69	70
	Netto rozmery (šír x výš. x hĺb.)	mm	890 x 673 x 342	946 x 810 x 410	946 x 810 x 410	946 x 810 x 410
	Brutto rozmery (šír x výš. x hĺb.)	mm	1030 x 750 x 438	1090 x 875 x 500	1090 x 875 x 500	1090 x 875 x 500
Rozmery a hmotnosť	Netto hmotnosť	kg	48	62,1	68,8	73,3
	Brutto hmotnosť	kg	51,8	67,7	75,6	80,4
	Množstvo chladiva	typ/kg	R32 / 1,85	R32 / 2,1	R32 / 2,1	R32 / 2,4
	Priemer potrubia	Kvapalina	Ø3x 6,35	Ø4x 6,35	Ø4 x 6,35	Ø5 x 6,35
		Plyn	Ø3x 9,52	Ø3x 9,52 + 1x 12,7	Ø3 x 9,52 + 1 x 12,7	Ø4 x 9,52 + 1 x 12,7
	Dĺžka potrubia	Max. dĺžka potrubia	60	80	80	80
		Max. dĺžka vetvy	30 / vnútorná j.	35 / vnútorná j.	35 / vnútorná j.	35 / vnútorná j.
		Max.výš.rozdiel vonk.-vnút.	15	15	15	15/10
		Max.výš.rozdiel vnút.-vnút.	10	10	10	10
	Rozpätie nožičiek	mm	663	673	673	673
Miesto napájania			vonkajšia jednotka	vonkajšia jednotka	vonkajšia jednotka	vonkajšia jednotka
Prevádzk. rozsah	V režime chladenia	°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50
	V režime kúrenia	°C	-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24

- Kompaktné rozmery
- Prevedenie Diamond Shape pre zníženie vibrácií
- 5 stupňový vonkajší ventilátor

ODOLNÉ VONKAJŠIE JEDNOTKY

Samooprašovací funkcia

Detekcia nedostatku chladiva



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D