

Vnútorné jednotky VRF

| Typy jednotiek                                               | 1,8 kW      | 2,2 kW                    | 2,8 kW                    | 3,6 kW                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Štandardná 4-cestná vnútorná kazeta (DC)                     | -           | -                         | MI2-28Q4DN1               | MI2-36Q4DN1               |
| Kompaktná 4-cestná vnútorná kazeta (DC)                      | -           | MI2-22Q4CDN1              | MI2-28Q4CDN1              | MI2-36Q4CDN1              |
| 2-cestná vnútorná kazeta (DC)                                | -           | MI2-22Q2DN1               | MI2-28Q2DN1               | MI2-36Q2DN1               |
| 1-cestná vnútorná kazeta (DC)                                | MI2-18Q1DN1 | MI2-22Q1DN1               | MI2-28Q1DN1               | MI2-36Q1DN1               |
| Kanálová vnútorná jednotka so stredným statickým tlakom (DC) | -           | MI2-22T2DN1               | MI2-28T2DN1               | MI2-36T2DN1               |
| Kanálová vnútorná jednotka s vysokým statickým tlakom (DC)   | -           | -                         | -                         | -                         |
| Podstropno - parapetná vnútorná jednotka (DC)                | -           | -                         | -                         | MI2-36DLDN1               |
| Opláštená, stojacia parapetná vnút. jednotka (DC)            | -           | MI2-22F4DN1 / MI2-22F5DN1 | MI2-28F4DN1 / MI2-28F5DN1 | MI2-36F4DN1 / MI2-36F5DN1 |
| Vnútorná nástenná jednotka (DC)                              | -           | MI2-22GDN1                | MI2-28GDN1                | MI2-36GDN1                |

| Typy jednotiek                                               | 4,5 kW                    | 5,6 kW                    | 7,1 kW                    | 8 kW                      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Štandardná 4-cestná vnútorná kazeta (DC)                     | MI2-45Q4DN1               | MI2-56Q4DN1               | MI2-71Q4DN1               | MI2-80Q4DN1               |
| Kompaktná 4-cestná vnútorná kazeta (DC)                      | MI2-45Q4CDN1              | -                         | -                         | -                         |
| 2-cestná vnútorná kazeta (DC)                                | MI2-45Q2DN1               | MI2-56Q2DN1               | MI2-71Q2DN1               | -                         |
| 1-cestná vnútorná kazeta (DC)                                | MI2-45Q1DN1               | MI2-56Q1DN1               | MI2-71Q1DN1               | -                         |
| Kanálová vnútorná jednotka so stredným statickým tlakom (DC) | MI2-45T2DN1               | MI2-56T2DN1               | MI2-71T2DN1               | MI2-80T2DN1               |
| Kanálová vnútorná jednotka s vysokým statickým tlakom (DC)   | -                         | -                         | MI2-71T1DN1               | MI2-80T1DN1               |
| Podstropno - parapetná vnútorná jednotka (DC)                | MI2-45DLDN1               | MI2-56DLDN1               | MI2-71DLDN1               | MI2-80DLDN1               |
| Opláštená, stojacia parapetná vnút. jednotka (DC)            | MI2-45F4DN1 / MI2-45F5DN1 | MI2-56F4DN1 / MI2-56F5DN1 | MI2-71F4DN1 / MI2-71F5DN1 | MI2-80F4DN1 / MI2-80F5DN1 |
| Vnútorná nástenná jednotka (DC)                              | MI2-45GDN1                | MI2-56GDN1                | MI2-71GDN1                | MI2-80GDN1                |

| Typy jednotiek                                               | 9 kW        | 10 kW        | 11,2 kW      | 14 kW        |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Štandardná 4-cestná vnútorná kazeta (DC)                     | MI2-90Q4DN1 | MI2-100Q4DN1 | MI2-112Q4DN1 | MI2-140Q4DN1 |
| Kompaktná 4-cestná vnútorná kazeta (DC)                      | -           | -            | -            | -            |
| 2-cestná vnútorná kazeta (DC)                                | -           | -            | -            | -            |
| 1-cestná vnútorná kazeta (DC)                                | -           | -            | -            | -            |
| Kanálová vnútorná jednotka so stredným statickým tlakom (DC) | MI2-90T2DN1 | -            | MI2-112T2DN1 | MI2-140T2DN1 |
| Kanálová vnútorná jednotka s vysokým statickým tlakom (DC)   | MI2-90T1DN1 | -            | MI2-112T1DN1 | MI2-140T1DN1 |
| Podstropno - parapetná vnútorná jednotka (DC)                | MI2-90DLDN1 | -            | MI2-112DLDN1 | MI2-140DLDN1 |
| Opláštená, stojacia parapetná vnút. jednotka (DC)            | -           | -            | -            | -            |
| Vnútorná nástenná jednotka (DC)                              | MI2-90GDN1  | -            | -            | -            |

Vnútorné jednotky VRF

| Typy jednotiek                                               | 16 kW        | 20 kW        | 25 kW        | 28 kW        |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Štandardná 4-cestná vnútorná kazeta (DC)                     | -            | -            | -            | -            |
| Kompaktná 4-cestná vnútorná kazeta (DC)                      | -            | -            | -            | -            |
| 2-cestná vnútorná kazeta (DC)                                | -            | -            | -            | -            |
| 1-cestná vnútorná kazeta (DC)                                | -            | -            | -            | -            |
| Kanálová vnútorná jednotka so stredným statickým tlakom (DC) | -            | -            | -            | -            |
| Kanálová vnútorná jednotka s vysokým statickým tlakom (DC)   | MI2-160T1DN1 | MI2-200T1DN1 | MI2-250T1DN1 | MI2-280T1DN1 |
| Podstropno - parapetná vnútorná jednotka (DC)                | -            | -            | -            | -            |
| Opláštená, stojacia parapetná vnút. jednotka (DC)            | -            | -            | -            | -            |
| Vnútorná nástenná jednotka (DC)                              | -            | -            | -            | -            |



Kazetové vnútorné jednotky VRF

ŠTANDARDNÉ VNÚTORNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY (4 - CESTNÉ)

- Automatický reštart
- Funkcia Follow me
- Funkcia časovača
- Funkcia automatického adresovania
- Zabudované odkvapkávacie čerpadlo
- Automatické smerovanie vzduchu
- Regulácia čerstvého vzduchu
- LED display
- Dialkové ovládanie infra
- Automatické odmrazovanie
- Zabudovaný filter
- Jednoduché čistenie
- Nezávislé odvlhčovanie



| Model                            |                            | MI2-28Q4DN1      | MI2-36Q4DN1      | MI2-45Q4DN1      | MI2-56Q4DN1      | MI2-71Q4DN1      |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Elektrické napätie               | V; Fáza; Hz                | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
| Výkon chladenia                  | kW                         | 2,8              | 3,6              | 4,5              | 5,6              | 7,1              |
| Výkon kúrenia                    | kW                         | 3,2              | 4,0              | 5,0              | 6,3              | 8,0              |
| Prikon                           | W                          | 40               | 45               | 50               | 60               | 70               |
| Prietok vzduchu                  | max. / str. / min. m³/h*   | 801-542          | 801-542          | 893-635          | 893-635          | 977-671          |
| Akustický tlak                   | max. / str. / min. dB(A)** | 32-23            | 32-23            | 35-26            | 35-26            | 35-27            |
| Netto rozmery                    | šír. x výš. x hĺb. mm      | 840 x 230 x 840  | 840 x 230 x 840  | 840 x 230 x 840  | 840 x 230 x 840  | 840 x 230 x 840  |
|                                  | Hmotnosť kg                | 21,3             | 21,3             | 23,2             | 23,2             | 23,2             |
| Netto rozmery dekoráčného panela | šír. x výš. x hĺb. mm      | 950 x 70 x 950   | 950 x 70 x 950   | 950 x 70 x 950   | 950 x 70 x 950   | 950 x 70 x 950   |
|                                  | Hmotnosť kg                | 5,8              | 5,8              | 5,8              | 5,8              | 5,8              |
| Pripojovacie potrubia            | Kvapalina mm               | Ø 6,35           | Ø 6,35           | Ø 6,35           | Ø 9,53           | Ø 9,53           |
|                                  | Plyn mm                    | Ø 12,7           | Ø 12,7           | Ø 12,7           | Ø 15,9           | Ø 15,9           |
|                                  | Kondenzát mm               | Ø 32             | Ø 32             | Ø 32             | Ø 32             | Ø 32             |

| Model                            |                            | MI2-80Q4DN1      | MI2-90Q4DN1      | MI2-100Q4DN1     | MI2-112Q4DN1     | MI2-140Q4DN1     |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Elektrické napätie               | V; Fáza; Hz                | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
| Výkon chladenia                  | kW                         | 8,0              | 9,0              | 10,0             | 11,2             | 14,0             |
| Výkon kúrenia                    | kW                         | 9,0              | 10,0             | 11               | 12,5             | 16,0             |
| Prikon                           | W                          | 96               | 100              | 150              | 160              | 170              |
| Prietok vzduchu                  | max. / str. / min. m³/h*   | 1203-774         | 1349-970         | 1641-1143        | 1641-1143        | 1662-1170        |
| Akustický tlak                   | max. / str. / min. dB(A)** | 36-28            | 37-28            | 38-30            | 38-30            | 39-31            |
| Netto rozmery                    | šír. x výš. x hĺb. mm      | 840 x 230 x 840  | 840 x 300 x 840  | 840 x 300 x 840  | 840 x 300 x 840  | 840 x 300 x 840  |
|                                  | Hmotnosť kg                | 23,2             | 28,4             | 28,4             | 28,4             | 30,7             |
| Netto rozmery dekoráčného panela | šír. x výš. x hĺb. mm      | 950 x 70 x 950   | 950 x 70 x 950   | 950 x 70 x 950   | 950 x 70 x 950   | 950 x 70 x 950   |
|                                  | Hmotnosť kg                | 5,8              | 5,8              | 5,8              | 5,8              | 5,8              |
| Pripojovacie potrubia            | Kvapalina mm               | Ø 9,53           | Ø 9,53           | Ø 9,53           | Ø 9,53           | Ø 9,53           |
|                                  | Plyn mm                    | Ø 15,9           | Ø 15,9           | Ø 15,9           | Ø 15,9           | Ø 15,9           |
|                                  | Kondenzát mm               | Ø 32             | Ø 32             | Ø 32             | Ø 32             | Ø 32             |

| Model                            |                            | MI-28Q4/DHNI-D   | MI-36Q4/DHNI-D   | MI-45Q4/DHNI-D   | MI-56Q4/DHNI-D   | MI-71Q4/DHNI-D   |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Elektrické napätie               | V; Fáza; Hz                | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
| Výkon chladenia                  | kW                         | 2,8              | 3,6              | 4,5              | 5,6              | 7,1              |
| Výkon kúrenia                    | kW                         | 3,2              | 4                | 5                | 6,3              | 8                |
| Prikon                           | W                          | 46               | 46               | 48               | 48               | 60               |
| Prietok vzduchu                  | max. / str. / min. m³/h*   | 982 / 832 / 677  | 982 / 832 / 677  | 1029 / 857 / 704 | 1029 / 857 / 704 | 1200 / 996 / 748 |
| Akustický tlak                   | max. / str. / min. dB(A)** | 42 / 37 / 32     | 42 / 37 / 32     | 43 / 38 / 34     | 43 / 38 / 34     | 45 / 39 / 34     |
| Netto rozmery                    | šír. x výš. x hĺb. mm      | 904 x 230 x 840  | 904 x 230 x 840  | 904 x 230 x 840  | 904 x 230 x 840  | 904 x 230 x 840  |
|                                  | Hmotnosť kg                | 21,8             | 21,8             | 24               | 24               | 24               |
| Netto rozmery dekoráčného panela | šír. x výš. x hĺb. mm      | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 | 950 x 54,5 x 950 |
|                                  | Hmotnosť kg                | 5                | 5                | 5                | 5                | 5                |
| Pripojovacie potrubia            | Kvapalina mm               | Ø 6,35           | Ø 6,35           | Ø 6,35           | Ø 9,53           | Ø 9,53           |
|                                  | Plyn mm                    | Ø 12,7           | Ø 12,7           | Ø 12,7           | Ø 15,9           | Ø 15,9           |
|                                  | Kondenzát mm               | Ø 32             | Ø 32             | Ø 32             | Ø 32             | Ø 32             |

Skúšobné podmienky: Chladenie: teplota vonkajšieho vzduchu 35°C vnútorná teplota miestnosti 27°C. Kúrenie: teplota vonkajšieho vzduchu 7°C; vnútorná teplota miestnosti 20°C. \* Rýchlosť ventilátora a rýchlosť prúdenia vzduchu sa pohybujú od maximálnej rýchlosti po najnižšiu rýchlosť, pri jednotlivých modeloch 7 rýchlosti. \*\* Hladina akustického tlaku závisí od rýchlosti ventilátora. Hodnota hluku je meraná vo zvukotesnom priestore (izbe) na 1 m od jednotky a 1,4 m nad podlahou. Ďalšie informácie nájdete v príručke k produktu.

Kazetové vnútorné jednotky VRF

ŠTANDARDNÉ VNÚTORNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY (4 - CESTNÉ)

- Automatický reštart
- Funkcia Follow me
- Funkcia časovača
- Funkcia automatického adresovania
- Zabudované odkvapkávacie čerpadlo
- Automatické smerovanie vzduchu
- Regulácia čerstvého vzduchu
- LED display
- Dialkové ovládanie infra
- Automatické odmrazovanie
- Zabudovaný filter
- Jednoduché čistenie
- Nezávislé odvlhčovanie



| Model                            |                            | MI-80Q4/DHNI-D    | MI-90Q4/DHNI-D     | MI-100Q4/DHNI-D    | MI-112Q4/DHNI-D    | MI-140Q4/DHNI-D    |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Elektrické napätie               | V; Fáza; Hz                | 220-240 / 1 / 50  | 220-240 / 1 / 50   | 220-240 / 1 / 50   | 220-240 / 1 / 50   | 220-240 / 1 / 50   |
| Výkon chladenia                  | kW                         | 8                 | 9                  | 10                 | 11,2               | 14                 |
| Výkon kúrenia                    | kW                         | 9                 | 10                 | 11,1               | 12,5               | 15                 |
| Prikon                           | W                          | 60                | 125                | 125                | 125                | 135                |
| Prietok vzduchu                  | max. / str. / min. m³/h*   | 1264 / 1055 / 811 | 1596 / 1239 / 1034 | 1596 / 1239 / 1034 | 1596 / 1239 / 1034 | 1727 / 1426 / 1224 |
| Akustický tlak                   | max. / str. / min. dB(A)** | 46 / 40 / 35      | 47 / 41 / 36       | 47 / 41 / 36       | 47 / 41 / 36       | 50 / 45 / 35       |
| Netto rozmery                    | šír. x výš. x hĺb. mm      | 904 x 230 x 840   | 904 x 300 x 840    | 904 x 300 x 840    | 904 x 300 x 840    | 904 x 300 x 840    |
|                                  | Hmotnosť kg                | 24                | 27,4               | 27,4               | 27,4               | 30                 |
| Netto rozmery dekoráčného panela | šír. x výš. x hĺb. mm      | 950 x 54,5 x 950  | 950 x 54,5 x 950   | 950 x 54,5 x 950   | 950 x 54,5 x 950   | 950 x 54,5 x 950   |
|                                  | Hmotnosť kg                | 5                 | 5                  | 5                  | 5                  | 5                  |
| Pripojovacie potrubia            | Kvapalina mm               | Ø 9,53            | Ø 9,53             | Ø 9,53             | Ø 9,53             | Ø 9,53             |
|                                  | Plyn mm                    | Ø 15,9            | Ø 15,9             | Ø 15,9             | Ø 15,9             | Ø 15,9             |
|                                  | Kondenzát mm               | Ø 32              | Ø 32               | Ø 32               | Ø 32               | Ø 32               |



Skúšobné podmienky: Chladenia: teplota vonkajšieho vzduchu 35 °C; vnútorná teplota miestnosti 27°C. Kúrenie: teplota vonkajšieho vzduchu 7°C; vnútorná teplota miestnosti 20 °C. Hodnota hluku je meraná vo zvukotesnom priestore (izbe) na 1 m od jednotky a 1,4 m nad podlahou.

Kazetové vnútorné jednotky VRF

KOMPAKTNÉ VNÚTORNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY (4 - CESTNÉ)

- Automatický reštart
- Jednoduché čistenie
- LED display
- Funkcia Follow me
- Zabudované odkvapkávacie čerpadlo
- Detekcia teploty výmenníka tepla
- Možnosť pripojenia čerstvého vzduchu
- Funkcia automatického adresovania
- Dialkové ovládanie Infra

| Model                            |                            | MI2-22Q4CDN1     | MI2-28Q4CDN1     | MI2-36Q4CDN1     | MI2-45Q4CDN1     |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Elektrické napätie               | V; Fáza; Hz                | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
| Výkon chladenia                  | kW                         | 2,2              | 2,8              | 3,6              | 4,5              |
| Výkon kúrenia                    | kW                         | 2,4              | 3,2              | 4,0              | 5,0              |
| Príkon                           | W                          | 15               | 16               | 21               | 21               |
| Prietok vzduchu                  | max. / str. / min. m³/h*   | 526 / 449 / 364  | 576 / 503 / 405  | 604 / 516 / 400  | 604 / 516 / 400  |
| Akustický tlak                   | max. / str. / min. dB(A)** | 34 / 32 / 22     | 34 / 32 / 22     | 40 / 34 / 27     | 40 / 34 / 27     |
| Netto rozmery                    | šír. x výš. x hĺb. mm      | 570 x 260 x 570  | 570 x 260 x 570  | 570 x 260 x 570  | 570 x 260 x 570  |
|                                  | Hmotnosť kg                | 16               | 16               | 17,5             | 17,5             |
| Netto rozmery dekoráčného panela | šír. x výš. x hĺb. mm      | 647 x 50 x 647   | 647 x 50 x 647   | 647 x 50 x 647   | 647 x 50 x 647   |
|                                  | Hmotnosť kg                | 3                | 3                | 3                | 3                |
| Pripojovacie potrubia            | Kvapalina mm               | Ø 6,35           | Ø 6,35           | Ø 6,35           | Ø 6,35           |
|                                  | Plyn mm                    | Ø 12,7           | Ø 12,7           | Ø 12,7           | Ø 12,7           |
|                                  | Kondenzát mm               | Ø 25             | Ø 25             | Ø 25             | Ø 25             |

KOMPAKTNÉ VNÚTORNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY (4 - CESTNÉ)

- Automatický reštart
- Jednoduché čistenie
- LED display
- Funkcia Follow me
- Zabudované odkvapkávacie čerpadlo
- Detekcia teploty výmenníka tepla
- Možnosť pripojenia čerstvého vzduchu
- Funkcia automatického adresovania
- Dialkové ovládanie infra

| Model                            |                            | MI-15Q4/DHN1-A3    | MI-22Q4/DHN1-A3    | MI-28Q4/DHN1-A3    | MI-36Q4/DHN1-A3    | MI-45Q4/DHN1-A3    |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Elektrické napätie               | V; Fáza; Hz                | 220-240 / 1 / 50   | 220-240 / 1 / 50   | 220-240 / 1 / 50   | 220-240 / 1 / 50   | 220-240 / 1 / 50   |
| Výkon chladenia                  | kW                         | 1,5                | 2,2                | 2,8                | 3,6                | 4,5                |
| Výkon kúrenia                    | kW                         | 1,7                | 2,4                | 3,2                | 4                  | 5                  |
| Príkon                           | W                          | 11                 | 13                 | 13                 | 18                 | 18                 |
| Prietok vzduchu                  | max. / str. / min. m³/h*   | 526 / 449 / 364    | 526 / 449 / 364    | 576 / 503 / 405    | 604 / 516 / 400    | 604 / 516 / 400    |
| Akustický tlak                   | max. / str. / min. dB(A)** | 33,9 / 32,5 / 21,8 | 34,8 / 32,4 / 22,4 | 34,8 / 32,4 / 22,4 | 40,5 / 34,6 / 27,8 | 40,5 / 34,6 / 27,8 |
| Netto rozmery                    | šír. x výš. x hĺb. mm      | 570 x 260 x 570    | 570 x 260 x 570    | 570 x 260 x 570    | 570 x 260 x 570    | 570 x 260 x 570    |
|                                  | Hmotnosť kg                | 16                 | 16                 | 16                 | 17,5               | 17,5               |
| Netto rozmery dekoráčného panela | šír. x výš. x hĺb. mm      | 647 x 50 x 647     | 647 x 50 x 647     | 647 x 50 x 647     | 647 x 50 x 647     | 647 x 50 x 647     |
|                                  | Hmotnosť kg                | 3                  | 3                  | 3                  | 3                  | 3                  |
| Pripojovacie potrubia            | Kvapalina mm               | Ø 6,35             | Ø 6,35             | Ø 6,35             | Ø 6,35             | Ø 6,35             |
|                                  | Plyn mm                    | Ø 12,7             | Ø 12,7             | Ø 12,7             | Ø 12,7             | Ø 12,7             |
|                                  | Kondenzát mm               | Ø 25               | Ø 25               | Ø 25               | Ø 25               | Ø 25               |

Skúšobné podmienky: Chladenie: teplota vonkajšieho vzduchu 35 °C; vnútorná teplota miestnosti 27°C. Kúrenie: teplota vonkajšieho vzduchu 7°C; vnútorná teplota miestnosti 20 °C. Hodnota hluku je meraná vo zvukotesnnom priestore (izbe) na 1 m od jednotky a 1,4 m nad podlahou.

Kazetové vnútorné jednotky VRF

1-CESTNÉ VNÚTORNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY

- Automatický reštart
- Jednoduché čistenie
- LED display
- Funkcia Follow me
- Zabudované odkvapkávacie čerpadlo
- Detekcia teploty výmenníka tepla
- Možnosť pripojenia čerstvého vzduchu
- Funkcia automatického adresovania
- Dialkové ovládanie Infra

| Model                            |                            | MI2-18Q1DN1      | MI2-22Q1DN1      | MI2-28Q1DN1      | MI2-36Q1DN1      | MI2-45Q1DN1      | MI2-56Q1DN1      | MI2-71Q1DN1      |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Elektrické napätie               | V; Fáza; Hz                | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 51 | 220-240 / 1 / 52 | 220-240 / 1 / 53 | 220-240 / 1 / 54 | 220-240 / 1 / 55 | 220-240 / 1 / 56 |
| Výkon chladenia                  | kW                         | 1,8              | 2,2              | 2,8              | 3,6              | 4,5              | 5,6              | 7,1              |
| Výkon kúrenia                    | kW                         | 2,2              | 2,6              | 3,2              | 4,0              | 5,0              | 6,3              | 8,0              |
| Príkon                           | W                          | 25               | 25               | 30               | 30               | 40               | 48               | 60               |
| Prietok vzduchu                  | max. / str. / min. m³/h*   | 523 / 404 / 275  | 523 / 404 / 275  | 573 / 456 / 315  | 573 / 456 / 315  | 693 / 600 / 476  | 792 / 688 / 549  | 933 / 749 / 592  |
| Akustický tlak                   | max. / str. / min. dB(A)** | 37 / 34 / 30     | 37 / 34 / 30     | 39 / 36 / 34     | 39 / 36 / 34     | 41 / 38 / 35     | 42 / 39 / 36     | 44 / 41 / 37     |
| Netto rozmery                    | šír. x výš. x hĺb. mm      | 1054 x 153 x 425 | 1054 x 153 x 425 | 1054 x 153 x 425 | 1054 x 153 x 425 | 1275 x 189 x 450 | 1275 x 189 x 450 | 1275 x 189 x 450 |
|                                  | Hmotnosť kg                | 11,8             | 11,8             | 12,3             | 12,3             | 16,1             | 16,4             | 17,1             |
| Netto rozmery dekoráčného panela | šír. x výš. x hĺb. mm      | 1180 x 25 x 465  | 1180 x 25 x 465  | 1180 x 25 x 465  | 1180 x 25 x 465  | 1350 x 25 x 505  | 1350 x 25 x 505  | 1350 x 25 x 505  |
|                                  | Hmotnosť kg                | 3,5              | 3,5              | 3,5              | 3,5              | 4                | 4                | 4                |
| Pripojovacie potrubia            | Kvapalina mm               | Ø 6,35           | Ø 6,35           | Ø 6,35           | Ø 6,35           | Ø 6,35           | Ø 9,53           | Ø 9,53           |
|                                  | Plyn mm                    | Ø 12,7           | Ø 12,7           | Ø 12,7           | Ø 12,7           | Ø 12,7           | Ø 15,9           | Ø 15,9           |
|                                  | Kondenzát mm               | Ø 32             | Ø 32             | Ø 32             | Ø 32             | Ø 32             | Ø 32             | Ø 32             |

2-CESTNÉ VNÚTORNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY

| Model                            |                            | MDV-D22Q2/N1     | MDV-D28Q2/N1     | MDV-D36Q2/N1     | MDV-D45Q2/N1     | MDV-D56Q2/N1     | MDV-D71Q2/N1      |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Elektrické napätie               | V; Fáza; Hz                | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50  |
| Výkon chladenia                  | kW                         | 2,2              | 2,8              | 3,6              | 4,5              | 5,6              | 7,1               |
| Výkon kúrenia                    | kW                         | 2,6              | 3,2              | 4                | 5                | 6,3              | 8                 |
| Príkon                           | W                          | 57               | 57               | 60               | 92               | 108              | 154               |
| Prietok vzduchu                  | max. / str. / min. m³/h*   | 654 / 530 / 410  | 654 / 530 / 410  | 725 / 591 / 458  | 850 / 670 / 550  | 980 / 800 / 670  | 1200 / 1000 / 770 |
| Akustický tlak                   | max. / str. / min. dB(A)** | 33 / 29 / 24     | 36 / 32 / 29     | 36 / 32 / 29     | 39 / 35 / 30     | 39 / 35 / 30     | 44 / 40 / 34      |
| Netto rozmery                    | šír. x výš. x hĺb. mm      | 1172 x 299 x 591 | 1172 x 299 x 591 | 1172 x 299 x 591 | 1172 x 299 x 591 | 1172 x 299 x 591 | 1172 x 299 x 591  |
|                                  | Hmotnosť kg                | 34               | 34               | 34               | 36               | 36               | 36                |
| Netto rozmery dekoráčného panela | šír. x výš. x hĺb. mm      | 1430 x 53 x 680  | 1430 x 53 x 680  | 1430 x 53 x 680  | 1430 x 53 x 680  | 1430 x 53 x 680  | 1430 x 53 x 680   |
|                                  | Hmotnosť kg                | 10,5             | 10,5             | 10,5             | 10,5             | 10,5             | 10,5              |
| Pripojovacie potrubia            | Kvapalina mm               | Ø 6,35           | Ø 6,35           | Ø 6,35           | Ø 6,35           | Ø 9,53           | Ø 9,53            |
|                                  | Plyn mm                    | Ø 12,7           | Ø 12,7           | Ø 12,7           | Ø 12,7           | Ø 15,9           | Ø 15,9            |
|                                  | Kondenzát mm               | Ø 32             | Ø 32             | Ø 32             | Ø 32             | Ø 32             | Ø 32              |

| Model                            |                            | MI2-22Q2DN1      | MI2-28Q2DN1      | MI2-36Q2DN1      | MI2-45Q2DN1      | MI2-56Q2DN1      | MI2-71Q2DN1       |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Elektrické napätie               | V; Fáza; Hz                | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50  |
| Výkon chladenia                  | kW                         | 2,2              | 2,8              | 3,6              | 4,5              | 5,6              | 7,1               |
| Výkon kúrenia                    | kW                         | 2,6              | 3,2              | 4,0              | 5,0              | 6,3              | 8,0               |
| Príkon                           | W                          | 35               | 40               | 40               | 50               | 69               | 98                |
| Prietok vzduchu                  | max. / str. / min. m³/h*   | 654 / 530 / 410  | 654 / 530 / 410  | 725 / 591 / 458  | 850 / 670 / 550  | 980 / 800 / 670  | 1200 / 1000 / 770 |
| Akustický tlak                   | max. / str. / min. dB(A)** | 33 / 29 / 24     | 33 / 29 / 24     | 35 / 30 / 25     | 37 / 34 / 30     | 39 / 35 / 30     | 44 / 40 / 34      |
| Netto rozmery                    | šír. x výš. x hĺb. mm      | 1172 x 299 x 591 | 1172 x 299 x 591 | 1172 x 299 x 591 | 1172 x 299 x 591 | 1172 x 299 x 591 | 1172 x 299 x 591  |
|                                  | Hmotnosť kg                | 33,5             | 33,5             | 33,5             | 35               | 35               | 35                |
| Netto rozmery dekoráčného panela | šír. x výš. x hĺb. mm      | 1430 x 53 x 680  | 1430 x 53 x 680  | 1430 x 53 x 680  | 1430 x 53 x 680  | 1430 x 53 x 680  | 1430 x 53 x 680   |
|                                  | Hmotnosť kg                | 10,5             | 10,5             | 10,5             | 10,5             | 10,5             | 10,5              |
| Pripojovacie potrubia            | Kvapalina mm               | Ø 6,35           | Ø 6,35           | Ø 6,35           | Ø 6,35           | Ø 9,53           | Ø 9,53            |
|                                  | Plyn mm                    | Ø 12,7           | Ø 12,7           | Ø 12,7           | Ø 12,7           | Ø 15,9           | Ø 15,9            |
|                                  | Kondenzát mm               | Ø 32             | Ø 32             | Ø 32             | Ø 32             | Ø 32             | Ø 32              |

Skúšobné podmienky: Chladenie: teplota vonkajšieho vzduchu 35 °C; vnútorná teplota miestnosti 27°C. Kúrenie: teplota vonkajšieho vzduchu 7°C; vnútorná teplota miestnosti 20 °C. Hodnota hluku je meraná vo zvukotesnnom priestore (izbe) na 1 m od jednotky a 1,4 m nad podlahou.

# Kanálové vnútorné jednotky VRF

## VNÚTORNÉ KANÁLOVÉ JEDNOTKY S STREDNOTLAKOVÝM STATICKÝM TLAKOM

- Automatický reštart
- Jednoduché čistenie
- LED display
- Funkcia Follow me
- Automatické adresovanie
- Dialkové ovládanie infra
- Možnosť pripojenia čerstvého vzduchu
- Detekcia teploty výmenníka tepla



| vzduchu                |                    | Model                    | MI-15T2/DHNI-DA5 | MI-22T2/DHNI-DA5 | MI-28T2/DHNI-DA5 | MI-D36T2/DHNI-DA5 | MI-45T2/DHNI-DA5 | MI-56T2/DHNI-DA5 |
|------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Elektrické napätie     |                    | V; Fáza; Hz              | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50  | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
| Výkon chladenia        |                    | kW                       | 1,5              | 2,2              | 2,8              | 3,6               | 4,5              | 5,6              |
| Výkon kúrenia          |                    | kW                       | 1,7              | 2,6              | 3,2              | 4                 | 5                | 6,3              |
| Prikon                 |                    | W                        | 23               | 24               | 24               | 29                | 40               | 47               |
| Prietok vzduchu        | Max. / str. / min. | m³/h                     | 509 / 420 / 370  | 521 / 450 / 380  | 521 / 450 / 380  | 592 / 541 / 426   | 748 / 640 / 550  | 821 / 640 / 566  |
| Vonkajší statický tlak |                    | Pa                       | 10 (10 - 30)     | 10 (10 - 30)     | 10 (10 - 30)     | 10 (10 - 30)      | 10 (10 - 30)     | 10 (10 - 30)     |
| Akustický tlak         |                    | Max. / str. / min. dB(A) | 35 / 33 / 31     | 35 / 34 / 31     | 36 / 34 / 31     | 37 / 36 / 33      | 38 / 37 / 33     | 38 / 37 / 33     |
| Netto rozmery          | šír. x výš. x hĺb. | mm                       | 740 x 210 x 500  | 740 x 210 x 500  | 740 x 210 x 500  | 740 x 210 x 500   | 960 x 210 x 500  | 960 x 210 x 500  |
|                        | Hmotnosť           | kg                       | 17,5             | 17,5             | 17,5             | 17,5              | 22,5             | 22,5             |
| Pripojovacie potrubia  | Kvapalina          | mm                       | Ø 6,35           | Ø 6,35           | Ø 6,35           | Ø 6,35            | Ø 6,35           | Ø 9,53           |
|                        | Plyn               | mm                       | Ø 12,7           | Ø 12,7           | Ø 12,7           | Ø 12,7            | Ø 12,7           | Ø 15,9           |
|                        | Kondenzát          | mm                       | Ø 25             | Ø 25             | Ø 25             | Ø 25              | Ø 25             | Ø 25             |

|                        |                    | Model                    | MI-71T2/DHNI-DA5 | MI-80T2/DHNI-BA5  | MI-90T2/DHNI-BA5  | MI-112T2/DHNI-BA5  | MI-140T1/DHNI-BA5  |
|------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Elektrické napätie     |                    | V; Fáza; Hz              | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50  | 220-240 / 1 / 50  | 220-240 / 1 / 50   | 220-240 / 1 / 50   |
| Výkon chladenia        |                    | kW                       | 7,1              | 8                 | 9                 | 11,2               | 14                 |
| Výkon kúrenia          |                    | kW                       | 8                | 9                 | 10                | 12,5               | 15,5               |
| Prikon                 |                    | W                        | 47               | 67                | 68                | 200                | 160                |
| Prietok vzduchu        | Max. / str. / min. | m³/h                     | 1021 / 940 / 778 | 1290 / 1090 / 940 | 1290 / 1090 / 940 | 1780 / 1550 / 1352 | 1950 / 1600 / 1400 |
| Vonkajší statický tlak |                    | Pa                       | 10 (10 - 30)     | 20 (10 - 50)      | 20 (10 - 50)      | 40 (10 - 80)       | 40 (10 - 100)      |
| Akustický tlak         |                    | Max. / str. / min. dB(A) | 40 / 38 / 34     | 44 / 38 / 37      | 44 / 38 / 37      | 47 / 41 / 37       | 53 / 50 / 48       |
| Netto rozmery          | šír. x výš. x hĺb. | mm                       | 1180 x 210 x 500 | 1180 x 270 x 775  | 1180 x 270 x 775  | 1180 x 270 x 775   | 1240 x 300 x 865   |
|                        | Hmotnosť           | kg                       | 28               | 38                | 40                | 40                 | 49                 |
| Pripojovacie potrubia  | Kvapalina          | mm                       | Ø 9,53           | Ø 9,53            | Ø 9,53            | Ø 9,53             | Ø 9,53             |
|                        | Plyn               | mm                       | Ø 15,9           | Ø 15,9            | Ø 15,9            | Ø 15,9             | Ø 15,9             |
|                        | Kondenzát          | mm                       | Ø 25             | Ø 25              | Ø 25              | Ø 25               | Ø 25               |

|                        |                    | Model             | MI2-22T2DN1      | MI2-28T2DN1      | MI2-36T2DN1      | MI2-45T2DN1      | MI2-56T2DN1      |
|------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Elektrické napätie     |                    | V; Fáza; Hz       | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
| Výkon chladenia        |                    | kW                | 2,2              | 2,8              | 3,6              | 4,5              | 5,6              |
| Výkon kúrenia          |                    | kW                | 2,6              | 3,2              | 4,0              | 5,0              | 6,3              |
| Prikon                 |                    | W                 | 40               | 40               | 45               | 92               | 92               |
| Prietok vzduchu        | Max. - min.        | m³/h              | 520 - 300        | 520 - 300        | 580 - 370        | 800 - 400        | 830 - 560        |
| Vonkajší statický tlak |                    | Pa                | 10 (0 - 50)      | 10 (0 - 50)      | 10 (0 - 50)      | 10 (0 - 50)      | 10 (0 - 50)      |
| Akustický tlak         |                    | Max. - min. dB(A) | 50 - 41          | 50 - 41          | 51 - 43          | 36 - 25          | 36 - 28          |
| Netto rozmery          | šír. x výš. x hĺb. | mm                | 780 x 210 x 500  | 780 x 210 x 500  | 780 x 210 x 500  | 1000 x 210 x 500 | 1000 x 210 x 500 |
|                        | Hmotnosť           | kg                | 18               | 18               | 18               | 21,5             | 21,5             |
| Pripojovacie potrubia  | Kvapalina          | mm                | Ø 6,35           | Ø 6,35           | Ø 6,35           | Ø 6,35           | Ø 9,53           |
|                        | Plyn               | mm                | Ø 12,7           | Ø 12,7           | Ø 12,7           | Ø 12,7           | Ø 15,9           |
|                        | Kondenzát          | mm                | Ø 25             | Ø 25             | Ø 25             | Ø 25             | Ø 25             |

|                        |                    | Model             | MI2-71T2DN1      | MI2-80T2DN1      | MI2-90T2DN1      | MI2-112T2DN1     | MI2-140T2DN1     |
|------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Elektrické napätie     |                    | V; Fáza; Hz       | 220-240/1/50     | 220-240/1/50     | 220-240/1/50     | 220-240/1/50     | 220-240/1/50     |
| Výkon chladenia        |                    | kW                | 7,1              | 8,0              | 9,0              | 11,2             | 14,0             |
| Výkon kúrenia          |                    | kW                | 8,0              | 9,0              | 10,0             | 12,5             | 15,5             |
| Prikon                 |                    | W                 | 98               | 110              | 120              | 200              | 250              |
| Prietok vzduchu        | Max. - min.        | m³/h              | 1000 - 680       | 1260 - 780       | 1260 - 780       | 1500 - 1080      | 1960 - 1360      |
| Vonkajší statický tlak |                    | Pa                | 10 (0 - 50)      | 20 (10 - 100)    | 20 (10 - 100)    | 20 (10 - 100)    | 40 (30 - 150)    |
| Akustický tlak         |                    | Max. - min. dB(A) | 37 - 28          | 37 - 28          | 37 - 28          | 39 - 33          | 41 - 33          |
| Netto rozmery          | šír. x výš. x hĺb. | mm                | 1220 x 210 x 500 | 1230 x 270 x 775 | 1230 x 270 x 775 | 1230 x 270 x 775 | 1290 x 300 x 865 |
|                        | Hmotnosť           | kg                | 27,5             | 36,5             | 37               | 37               | 46,5             |
| Pripojovacie potrubia  | Kvapalina          | mm                | Ø 9,53           | Ø 9,53           | Ø 9,53           | Ø 9,53           | Ø 9,53           |
|                        | Plyn               | mm                | Ø 15,9           | Ø 15,9           | Ø 15,9           | Ø 15,9           | Ø 15,9           |
|                        | Kondenzát          | mm                | Ø 25             | Ø 25             | Ø 25             | Ø 25             | Ø 25             |

Skúšobné podmienky: Chladenie: teplota vonkajšieho vzduchu 35 °C; vnútorná teplota miestnosti 27°C. Kúrenie: teplota vonkajšieho vzduchu 7°C; vnútorná teplota miestnosti 20 °C. Hodnota hluku je meraná vo zvukotesnnom priestore (izbe) na 1 m od jednotky a 1,4 m nad podlahou.

# Kanálové vnútorné jednotky VRF

## VNÚTORNÉ KANÁLOVÉ JEDNOTKY S VYSOKOTLAKOVÝM STATICKÝM TLAKOM

- Automatický reštart
- Jednoduché čistenie
- Nezávislé odvlhčovanie
- Funkcia Follow me
- Zabudovaný filter
- Dialkové ovládanie infra
- Možnosť pripojenia čerstvého vzduchu
- Automatické adresovanie
- Detekcia teploty výmenníka tepla



| vzduchu                |                    | Model                    | MI-71T1/DHNI-B     | MI-80T1/DHNI-B     | MI-90T1/DHNI-B     | MI-112T1/DHNI-B    | MI-140T1/DHNI-B    |
|------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Elektrické napätie     |                    | V; Fáza; Hz              | 220-240 / 1 / 50   | 220-240 / 1 / 50   | 220-240 / 1 / 50   | 220-240 / 1 / 50   | 220-240 / 1 / 50   |
| Výkon chladenia        |                    | kW                       | 7,1                | 8                  | 9                  | 11,2               | 14                 |
| Výkon kúrenia          |                    | kW                       | 8                  | 9                  | 10                 | 12,5               | 16                 |
| Prikon                 |                    | W                        | 180                | 180                | 220                | 380                | 420                |
| Prietok vzduchu        | Max. / str. / min. | m³/h                     | 1500 / 1390 / 1250 | 1450 / 1340 / 1190 | 1780 / 1650 / 1530 | 2080 / 1930 / 1710 | 2860 / 2440 / 2010 |
| Vonkajší statický tlak |                    | Pa                       | 25 (0 - 196)       | 37 (0 - 196)       | 37 (0 - 196)       | 37 (0 - 196)       | 50 (0 - 196)       |
| Akustický tlak         |                    | Max. / str. / min. dB(A) | 46 / 44 / 42       | 46 / 44 / 42       | 50 / 47 / 45       | 50 / 47 / 45       | 53 / 50 / 48       |
| Netto rozmery          | šír. x výš. x hĺb. | mm                       | 952 x 420 x 690    | 952 x 420 x 690    | 952 x 420 x 690    | 952 x 420 x 690    | 1300 x 420 x 690   |
|                        | Hmotnosť           | kg                       | 41                 | 41                 | 47                 | 47                 | 63                 |
| Pripojovacie potrubia  | Kvapalina          | mm                       | Ø 9,53             | Ø 9,53             | Ø 9,53             | Ø 9,53             | Ø 9,53             |
|                        | Plyn               | mm                       | Ø 15,9             | Ø 15,9             | Ø 15,9             | Ø 15,9             | Ø 15,9             |
|                        | Kondenzát          | mm                       | Ø 25               | Ø 25               | Ø 25               | Ø 25               | Ø 25               |

|                        |                    | Model                    | MI-160T1/DHNI-B    | MI-200T1/DHNI-B    | MI-250T1/DHNI-B    | MI-280T1/DHNI-B    |
|------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Elektrické napätie     |                    | V; Fáza; Hz              | 220-240 / 1 / 50   | 220-240 / 1 / 50   | 220-240 / 1 / 50   | 220-240 / 1 / 50   |
| Výkon chladenia        |                    | kW                       | 16                 | 20                 | 25                 | 28                 |
| Výkon kúrenia          |                    | kW                       | 17                 | 22,5               | 26                 | 31,5               |
| Prikon                 |                    | W                        | 700                | 800                | 800                | 800                |
| Prietok vzduchu        | Max. / str. / min. | m³/h                     | 3400 / 2660 / 2400 | 4820 / 4660 / 4620 | 4870 / 4760 / 4690 | 4870 / 4760 / 4690 |
| Vonkajší statický tlak |                    | Pa                       | 50 (0 - 196)       | 62 (40 -200)       | 62 (40 -200)       | 62 (40 -200)       |
| Akustický tlak         |                    | Max. / str. / min. dB(A) | 54 / 52 / 50       | 57 / 53 / 50       | 57 / 53 / 50       | 57 / 53 / 50       |
| Netto rozmery          | šír. x výš. x hĺb. | mm                       | 1300 x 420 x 690   | 1440 x 505 x 925   | 1440 x 505 x 925   | 1440 x 505 x 925   |
|                        | Hmotnosť           | kg                       | 63                 | 108                | 108                | 108                |
| Pripojovacie potrubia  | Kvapalina          | mm                       | Ø 9,53             | Ø 9,53             | Ø 9,53             | Ø 9,53             |
|                        | Plyn               | mm                       | Ø 15,9             | Ø 15,9             | Ø 15,9             | Ø 15,9             |
|                        | Kondenzát          | mm                       | Ø 25               | Ø 32               | Ø 32               | Ø 32               |

|                        |                    | Model             | MI2-71TIDN1      | MI2-80TIDN1      | MI2-90TIDN1      | MI2-112TIDN1     | MI2-140TIDN1     |
|------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Elektrické napätie     |                    | V; Fáza; Hz       | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
| Výkon chladenia        |                    | kW                | 7,1              | 8,0              | 9,0              | 11,2             | 14,0             |
| Výkon kúrenia          |                    | kW                | 8,0              | 9,0              | 10,0             | 12,5             | 16,0             |
| Prikon                 |                    | W                 | 180              | 180              | 220              | 380              | 420              |
| Prietok vzduchu        | Max. - min.        | m³/h              | 1360 - 1160      | 1360 - 1160      | 1420 - 1140      | 1870 - 1350      | 2240 - 1600      |
| Vonkajší statický tlak |                    | Pa                | 100 (30 - 200)   | 100 (30 - 200)   | 100 (30 - 200)   | 100 (30 - 200)   | 100 (30 - 200)   |
| Akustický tlak         |                    | Max. - min. dB(A) | 46 - 42          | 46 - 42          | 50 - 45          | 50 - 45          | 53 - 48          |
| Netto rozmery          | šír. x výš. x hĺb. | mm                | 965 x 423 x 690  | 965 x 423 x 690  | 965 x 423 x 690  | 965 x 423 x 690  | 1322 x 423 x 691 |
|                        | Hmotnosť           | kg                | 41               | 41               | 51               | 51               | 63               |
| Pripojovacie potrubia  | Kvapalina          | mm                | Ø 9,53           | Ø 9,53           | Ø 9,53           | Ø 9,53           | Ø 9,53           |
|                        | Plyn               | mm                | Ø 15,9           | Ø 15,9           | Ø 15,9           | Ø 15,9           | Ø 15,9           |
|                        | Kondenzát          | mm                | Ø 25             | Ø 25             | Ø 25             | Ø 25             | Ø 25             |

|                        |                    | Model             | MI2-160TIDN1     | MI2-200TIDN1     | MI2-250TIDN1     | MI2-280TIDN1     |
|------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Elektrické napätie     |                    | V; Fáza; Hz       | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
| Výkon chladenia        |                    | kW                | 16,0             | 20,0             | 25,0             | 28,0             |
| Výkon kúrenia          |                    | kW                | 17,0             | 22,5             | 26,0             | 31,5             |
| Prikon                 |                    | W                 | 700              | 990              | 1200             | 1200             |
| Prietok vzduchu        | Max. - min.        | m³/h              | 2660 - 1880      | 4330 - 3730      | 4330 - 3730      | 4330 - 3730      |
| Vonkajší statický tlak |                    | Pa                | 100 (30 - 200)   | 170 (20 - 250)   | 170 (20 - 250)   | 170 (20 - 250)   |
| Akustický tlak         |                    | Max. - min. dB(A) | 54 - 50          | 57 - 50          | 57 - 50          | 57 - 50          |
| Netto rozmery          | šír. x výš. x hĺb. | mm                | 1322 x 423 x 691 | 1454 x 515 x 931 | 1454 x 515 x 931 | 1454 x 515 x 931 |
|                        | Hmotnosť           | kg                | 63               | 130              | 130              | 130              |
| Pripojovacie potrubia  | Kvapalina          | mm                | Ø 9,53           | Ø 12,7           | Ø 12,7           | Ø 12,7           |
|                        | Plyn               | mm                | Ø 15,9           | Ø 22,2           | Ø 22,2           | Ø 22,2           |
|                        | Kondenzát          | mm                | Ø 25             | Ø 32             | Ø 32             | Ø 32             |

Skúšobné podmienky: Chladenie: teplota vonkajšieho vzduchu 35 °C; vnútorná teplota miestnosti 27°C. Kúrenie: teplota vonkajšieho vzduchu 7°C; vnútorná teplota miestnosti 20 °C. Hodnota hluku je meraná vo zvukotesnnom priestore (izbe) na 1 m od jednotky a 1,4 m nad podlahou.



# Nástenné vnútorné jednotky VRF



Model: "MI"



Model: "MI-2"

- Automatický reštart

Funkcia časovača

Jednoduché čistenie

Automatické smerovanie vzduchu

Zabudovaný filter

Diaľkové ovládanie Infra
- Automatické adresovanie

Automatické odmrazovanie

Funkcia Follow me

LED display

Nezávislé odvlhčovanie

| Model                 |                          | MI-22G/DHNI-M    | MI-28G/DHNI-M    | MI-36G/DHNI-M    |
|-----------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Elektrické napätie    | V; Fáza; Hz              | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
| Výkon chladenia       | kW                       | 2,2              | 2,8              | 3,6              |
| Výkon kúrenia         | kW                       | 2,4              | 3,2              | 4                |
| Prikon                | W                        | 8                | 9                | 19               |
| Prietok vzduchu       | Max. / str. / min. m³/h  | 422 / 393 / 356  | 417 / 370 / 316  | 656 / 573 / 488  |
| Akustický tlak        | Max. / str. / min. dB(A) | 31 / 30 / 29     | 31 / 30 / 29     | 33 / 32 / 30     |
| Netto rozmery         | šír. x výš. x hĺb. mm    | 835 × 280 × 203  | 835 × 280 × 203  | 990 × 315 × 223  |
|                       | Hmotnosť kg              | 8,4              | 9,5              | 11,4             |
| Pripojovacie potrubia | Kvapalina mm             | Ø 6,35           | Ø 6,35           | Ø 6,35           |
|                       | Plyn mm                  | Ø 12,7           | Ø 12,7           | Ø 12,7           |
|                       | Kondenzát mm             | Ø 15             | Ø 15             | Ø 15             |

| Model                 |                          | MI-45G/DHNI-M    | MI-56G/DHNI-M    | MI-71G/DHNI-M     | MI-80G/DHNI-M     |
|-----------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Elektrické napätie    | V; Fáza; Hz              | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50  | 220-240 / 1 / 50  |
| Výkon chladenia       | kW                       | 4,5              | 5,6              | 7,1               | 8                 |
| Výkon kúrenia         | kW                       | 5                | 6,3              | 8                 | 9                 |
| Prikon                | W                        | 19               | 27               | 49                | 53                |
| Prietok vzduchu       | Max. / str. / min. m³/h  | 594 / 507 / 424  | 747 / 648 / 547  | 1195 / 1005 / 809 | 1195 / 1005 / 809 |
| Akustický tlak        | Max. / str. / min. dB(A) | 35 / 33 / 31     | 38 / 36 / 34     | 44 / 39 / 36      | 44 / 39 / 36      |
| Netto rozmery         | šír. x výš. x hĺb. mm    | 990 × 315 × 223  | 990 × 315 × 223  | 1194 × 343 × 262  | 1194 × 343 × 262  |
|                       | Hmotnosť kg              | 12,8             | 12,8             | 17                | 17                |
| Pripojovacie potrubia | Kvapalina mm             | Ø 6,35           | Ø 9,53           | Ø 9,53            | Ø 9,53            |
|                       | Plyn mm                  | Ø 12,7           | Ø 15,9           | Ø 15,9            | Ø 15,9            |
|                       | Kondenzát mm             | Ø 15             | Ø 15             | Ø 15              | Ø 15              |

| Model                 |                          | MI2-22GDN1       | MI2-28GDN1       | MI2-36GDN1       | MI2-45GDN1       |
|-----------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Elektrické napätie    | V; Fáza; Hz              | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
| Výkon chladenia       | kW                       | 2,2              | 2,8              | 3,6              | 4,5              |
| Výkon kúrenia         | kW                       | 2,4              | 3,2              | 4,0              | 5,0              |
| Prikon                | W                        | 28               | 28               | 30               | 40               |
| Prietok vzduchu       | Max. / str. / min. m³/h  | 422 / 393 / 356  | 417 / 370 / 316  | 656 / 573 / 488  | 594 / 507 / 424  |
| Akustický tlak        | Max. / str. / min. dB(A) | 31 / 30 / 29     | 31 / 30 / 29     | 33 / 31 / 30     | 35 / 33 / 31     |
| Netto rozmery         | šír. x výš. x hĺb. mm    | 835 × 280 × 203  | 835 × 280 × 203  | 990 × 315 × 223  | 990 × 315 × 223  |
|                       | Hmotnosť kg              | 8,4              | 9,5              | 11,4             | 12,8             |
| Pripojovacie potrubia | Kvapalina mm             | Ø 6,35           | Ø 6,35           | Ø 6,35           | Ø 6,35           |
|                       | Plyn mm                  | Ø 12,7           | Ø 12,7           | Ø 12,7           | Ø 12,7           |
|                       | Kondenzát mm             | Ø 16             | Ø 16             | Ø 16             | Ø 16             |

| Model                 |                          | MI2-56GDN1       | MI2-71GDN1        | MI2-80GDN1        | MI2-90GDN1        |
|-----------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Elektrické napätie    | V; Fáza; Hz              | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50  | 220-240 / 1 / 50  | 220-240 / 1 / 50  |
| Výkon chladenia       | kW                       | 5,6              | 7,1               | 8,0               | 9,0               |
| Výkon kúrenia         | kW                       | 6,3              | 8,0               | 9,0               | 10,0              |
| Prikon                | W                        | 45               | 55                | 55                | 82                |
| Prietok vzduchu       | Max. / str. / min. m³/h  | 747 / 648 / 547  | 1195 / 1005 / 809 | 1195 / 1005 / 809 | 1421 / 1067 / 867 |
| Akustický tlak        | Max. / str. / min. dB(A) | 38 / 36 / 34     | 44 / 39 / 36      | 44 / 39 / 36      | 48 / 43 / 38      |
| Netto rozmery         | šír. x výš. x hĺb. mm    | 990 × 315 × 223  | 1194 × 343 × 262  | 1194 × 343 × 262  | 1194 × 343 × 262  |
|                       | Hmotnosť kg              | 12,8             | 17,0              | 17,0              | 17,0              |
| Pripojovacie potrubia | Kvapalina mm             | Ø 9,53           | Ø 9,53            | Ø 9,53            | Ø 9,53            |
|                       | Plyn mm                  | Ø 15,9           | Ø 15,9            | Ø 15,9            | Ø 15,9            |
|                       | Kondenzát mm             | Ø 16             | Ø 16              | Ø 16              | Ø 16              |

Skúšobné podmienky: Chladenie: teplota vonkajšieho vzduchu 35°C vnútorná teplota miestnosti 27°C. Kúrenie: teplota vonkajšieho vzduchu 7°C; vnútorná teplota miestnosti 20°C. Hodnota hluku je meraná vo zvukotesnom priestore (izbe) na 1 m od jednotky a 1 m nad podlahou. Ďalšie informácie nájdete v príručke k produktu.

Parapetné vnútorné jednotky VRF

OPLÁŠTENÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY - NASÁVANÝ VZDUCH Z PREDNEJ STRANY



- Automatický reštart
- Jednoduché čistenie
- Automatické adresovanie
- Funkcia Follow me
- LED display
- Detekcia teploty výmenníka tepla
- Dialkové ovládanie Infra

| Model                 |                    |                   | MI2-22F4DN1      | MI2-28F4DN1      | MI2-36F4DN1      | MI2-45F4DN1      |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Elektrické napätie    |                    | V; Fáza; Hz       | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
| Výkon chladenia       |                    | kW                | 2,2              | 2,8              | 3,6              | 4,5              |
| Výkon kúrenia         |                    | kW                | 2,4              | 3,2              | 4,0              | 5,0              |
| Príkon                |                    | W                 | 40               | 45               | 55               | 60               |
| Prietok vzduchu       |                    | Max. - min. m³/h  | 530 - 400        | 569 - 421        | 624 - 375        | 660 - 440        |
| Akustický tlak        |                    | Max. - min. dB(A) | 36 - 29          | 36 - 29          | 37 - 30          | 37 - 30          |
| Netto rozmery         | Šír. x hĺb. x výš. | mm                | 1000 x 596 x 225 | 1000 x 596 x 225 | 1200 x 596 x 225 | 1200 x 596 x 225 |
|                       | Hmotnosť           | kg                | 28               | 28               | 33               | 33               |
| Pripojovacie potrubia | Kvapalina          | mm                | Ø 6,35           | Ø 6,35           | Ø 6,35           | Ø6,35            |
|                       | Plyn               | mm                | Ø 12,7           | Ø 12,7           | Ø 12,7           | Ø12,7            |
|                       | Kondenzát          | mm                | Ø 16             | Ø 16             | Ø 16             | Ø 16             |

| Model                 |                    |                   | MI2-56F4DN1      | MI2-71F4DN1      | MI2-80F4DN1      |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Elektrické napätie    |                    | V; Fáza; Hz       | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
| Výkon chladenia       |                    | kW                | 5,6              | 7,1              | 8,0              |
| Výkon kúrenia         |                    | kW                | 6,3              | 8,0              | 9,0              |
| Príkon                |                    | W                 | 88               | 110              | 130              |
| Prietok vzduchu       |                    | Max. - min. m³/h  | 1150 - 830       | 1380 - 870       | 1380 - 870       |
| Akustický tlak        |                    | Max. - min. dB(A) | 41 - 31          | 44 - 33          | 44 - 33          |
| Netto rozmery         | Šír. x hĺb. x výš. | mm                | 1500 x 596 x 225 | 1500 x 596 x 225 | 1500 x 596 x 225 |
|                       | Hmotnosť           | kg                | 40               | 40               | 41,5             |
| Pripojovacie potrubia | Kvapalina          | mm                | Ø 9,53           | Ø 9,53           | Ø 9,53           |
|                       | Plyn               | mm                | Ø 15,9           | Ø 15,9           | Ø 15,9           |
|                       | Kondenzát          | mm                | Ø 16             | Ø 16             | Ø 16             |

OPLÁŠTENÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY - NASÁVANÝ VZDUCH ZDOLA



- Automatický reštart
- Jednoduché čistenie
- Automatické adresovanie
- Funkcia Follow me
- LED display
- Detekcia teploty výmenníka tepla
- Dialkové ovládanie infra

| Model                 |                         |                   | MI2-22F5DN1      | MI2-28F5DN1      | MI2-36F5DN1      | MI2-45F5DN1      | MI2-56F5DN1      | MI2-71F5DN1      | MI2-80F5DN1      |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Elektrické napätie    |                         | V; Fáza; Hz       | 220-240/1/50     | 220-240/1/50     | 220-240/1/50     | 220-240/1/50     | 220-240/1/50     | 220-240/1/50     | 220-240/1/50     |
| Výkon chladenia       |                         | kW                | 2,2              | 2,8              | 3,6              | 4,5              | 5,6              | 7,1              | 8,0              |
| Výkon kúrenia         |                         | kW                | 2,4              | 3,2              | 4,0              | 5,0              | 6,3              | 8,0              | 9,0              |
| Príkon                |                         | W                 | 40               | 45               | 55               | 60               | 88               | 110              | 130              |
| Prietok vzduchu       |                         | Max. - min. m³/h  | 530 - 400        | 569 - 421        | 624 - 375        | 660 - 440        | 1150 - 830       | 1380 - 870       | 1380 - 870       |
| Akustický tlak        |                         | Max. - min. dB(A) | 36 - 29          | 36 - 29          | 37 - 30          | 37 - 30          | 41 - 31          | 44 - 33          | 44 - 33          |
| Netto rozmery         | Šír. x hĺb. x výš. (F4) | mm                | 1000 x 596 x 225 | 1000 x 596 x 225 | 1200 x 596 x 225 | 1000 x 596 x 225 | 1500 x 677 x 220 | 1500 x 677 x 220 | 1500 x 677 x 220 |
|                       | Šír. x hĺb. x výš. (F5) | mm                | 1000 x 677 x 220 | 1000 x 677 x 220 | 1200 x 677 x 220 | 1200 x 677 x 220 | 1500 x 677 x 225 | 1500 x 677 x 225 | 1500 x 677 x 225 |
|                       | Hmotnosť                | kg                | 28               | 28               | 33               | 33               | 40,4             | 40,4             | 41,5             |
| Pripojovacie potrubia | Kvapalina               | mm                | Ø 6,35           | Ø 6,35           | Ø 6,35           | Ø 6,35           | Ø 9,53           | Ø 9,53           | Ø 9,53           |
|                       | Plyn                    | mm                | Ø 12,7           | Ø 12,7           | Ø 12,7           | Ø 12,7           | Ø 15,9           | Ø 15,9           | Ø 15,9           |
|                       | Kondenzát               | mm                | Ø 16             | Ø 16             | Ø 16             | Ø 16             | Ø 16             | Ø 16             | Ø 16             |

Skúšobné podmienky: Chladenie: teplota vonkajšieho vzduchu 35°C vnútorná teplota miestnosti 27°C. Kúrenie: teplota vonkajšieho vzduchu 7°C; vnútorná teplota miestnosti 20°C. Hodnota hluku je meraná vo zvukotesnom priestore (izbe) na 1 m od jednotky a 1,5 m nad podlahou. F4 = nasávaný vzduch z prednej strany . F5 = nasávaný vzduch zdola, oplaštená jednotka., dialkové ovládanie Infra.

Parapetné vnútorné jednotky VRF

VNÚTORNÉ JEDNOTKY BEZ OPLÁŠTENIA



- Automatický reštart
- Jednoduché čistenie
- Automatické adresovanie
- Funkcia Follow me
- LED display
- Detekcia teploty výmenníka tepla
- Dialkové ovládanie infra

| Model                 |                    |                   | MI2-22F3DN1      | MI2-28F3DN1      | MI2-36F3DN1      | MI2-45F3DN1      |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Elektrické napätie    |                    | V; Fáza; Hz       | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
| Výkon chladenia       |                    | kW                | 2,2              | 2,8              | 3,6              | 4,5              |
| Výkon kúrenia         |                    | kW                | 2,4              | 3,2              | 4,0              | 5,0              |
| Príkon                |                    | W                 | 40               | 45               | 55               | 60               |
| Prietok vzduchu       |                    | Max. - min. m³/h  | 530 - 400        | 569 - 421        | 624 - 375        | 660 - 440        |
| Akustický tlak        |                    | Max. - min. dB(A) | 36 - 29          | 36 - 29          | 37 - 30          | 37 - 30          |
| Netto rozmery         | Šír. x hĺb. x výš. | mm                | 840 x 545 x 212  | 840 x 545 x 212  | 1040 x 545 x 220 | 1040 x 545 x 220 |
|                       | Hmotnosť           | kg                | 21               | 21               | 25,5             | 25,5             |
| Pripojovacie potrubia | Kvapalina          | mm                | Ø 6,35           | Ø 6,35           | Ø 6,35           | Ø 6,35           |
|                       | Plyn               | mm                | Ø 12,7           | Ø 12,7           | Ø 12,7           | Ø 12,7           |
|                       | Kondenzát          | mm                | Ø 16             | Ø 16             | Ø 16             | Ø 16             |

| Model                 |                         |                   | MI2-56F3DN1      | MI2-71F3DN1      | MI2-80F3DN1      |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Elektrické napätie    |                         | V; Fáza; Hz       | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
| Výkon chladenia       |                         | kW                | 5,6              | 7,1              | 8,0              |
| Výkon kúrenia         |                         | kW                | 6,3              | 8,0              | 9,0              |
| Príkon                |                         | W                 | 88               | 110              | 130              |
| Prietok vzduchu       |                         | Max. - min. m³/h  | 1150 - 830       | 1380 - 870       | 1380 - 870       |
| Akustický tlak        |                         | Max. - min. dB(A) | 41 - 31          | 44 - 33          | 44 - 33          |
| Netto rozmery         | Šír. x hĺb. x výš. (F4) | mm                | 1340 x 545 x 220 | 1340 x 545 x 220 | 1340 x 545 x 220 |
|                       | Šír. x hĺb. x výš. (F5) | mm                | 1425 x 639 x 345 | 1425 x 639 x 345 | 1425 x 639 x 345 |
|                       | Hmotnosť                | kg                | 30,5             | 30,5             | 32               |
| Pripojovacie potrubia | Kvapalina               | mm                | Ø 9,53           | Ø 9,53           | Ø 9,53           |
|                       | Plyn                    | mm                | Ø 15,9           | Ø 15,9           | Ø 15,9           |
|                       | Kondenzát               | mm                | Ø 16             | Ø 16             | Ø 16             |



Skúšobné podmienky: Chladenie: teplota vonkajšieho vzduchu 35°C vnútorná teplota miestnosti 27°C. Kúrenie: teplota vonkajšieho vzduchu 7°C; vnútorná teplota miestnosti 20°C. Hodnota hluku je meraná vo zvukotesnom priestore (izbe) na 1 m od jednotky a 1,5 m nad podlahou.

# Parapetné vnútorné jednotky VRF

## PODSTROPNO - PARAPETNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY

- Automatický reštart
- Automatické adresovanie
- Zabudované odkvapkávacie
- Dialkové ovládanie Infra
- Jednoduché čistenie
- Možnosť pripojenia
- LED display
- Funkcia Follow Me
- Detekcia teploty výmenníka

čerpadlo

čerstvého vzduchu

tepla



| Model                 |                            | MI2-36DLDN1      | MI2-45DLDN1      | MI2-56DLDN1      | MI2-71DLDN1      |
|-----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Elektrické napätie    | V; Fáza; Hz                | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
| Výkon chladenia       | kW                         | 3,6              | 4,5              | 5,6              | 7,1              |
| Výkon kúrenia         | kW                         | 4,0              | 5,0              | 6,3              | 8,0              |
| Príkon                | W                          | 49               | 115              | 115              | 115              |
| Prietok vzduchu       | Max. / stred. / min. m³/h  | 550 / 480 / 420  | 930 / 830 / 720  | 930 / 830 / 720  | 930 / 830 / 720  |
| Akustický tlak        | Max. / stred. / min. dB(A) | 40 / 38 / 36     | 43 / 41 / 38     | 43 / 41 / 38     | 43 / 41 / 38     |
| Netto rozmery         | Šír. x hĺb. x výš. mm      | 990 × 660 × 203  | 990 × 660 × 203  | 990 × 660 × 203  | 990 × 660 × 203  |
|                       | Hmotnosť kg                | 26               | 28               | 28               | 28               |
| Pripojovacie potrubia | Kvapalina mm               | Ø 6,35           | Ø 6,35           | Ø 9,53           | Ø 9,53           |
|                       | Plyn mm                    | Ø 12,7           | Ø 12,7           | Ø 15,9           | Ø 15,9           |
|                       | Kondenzát mm               | Ø 16             | Ø 16             | Ø 16             | Ø 16             |

| Model                 |                            | MI2-80DLDN1        | MI2-90DLDN1        | MI2-112DLDN1       | MI2-140DLDN1       |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Elektrické napätie    | V; Fáza; Hz                | 220-240 / 1 / 50   | 220-240 / 1 / 50   | 220-240 / 1 / 50   | 220-240 / 1 / 50   |
| Výkon chladenia       | kW                         | 8,0                | 9,0                | 11,2               | 14,0               |
| Výkon kúrenia         | kW                         | 9,0                | 10,0               | 12,5               | 15,0               |
| Príkon                | W                          | 130                | 130                | 180                | 180                |
| Prietok vzduchu       | Max. / stred. / min. m³/h  | 1280 / 1170 / 1050 | 1280 / 1170 / 1050 | 1890 / 1700 / 1580 | 1890 / 1700 / 1580 |
| Akustický tlak        | Max. / stred. / min. dB(A) | 45 / 43 / 40       | 45 / 43 / 40       | 47 / 45 / 42       | 47 / 45 / 42       |
| Netto rozmery         | Šír. x hĺb. x výš. mm      | 1280 × 660 × 203   | 1280 × 660 × 203   | 1670 × 680 × 244   | 1670 × 680 × 244   |
|                       | Hmotnosť kg                | 35                 | 35                 | 48                 | 48                 |
| Pripojovacie potrubia | Kvapalina mm               | Ø 9,53             | Ø 9,53             | Ø 9,53             | Ø 9,53             |
|                       | Plyn mm                    | Ø 15,9             | Ø 15,9             | Ø 15,9             | Ø 15,9             |
|                       | Kondenzát mm               | Ø 16               | Ø 16               | Ø 16               | Ø 16               |



Skúšobné podmienky: Chladenie: teplota vonkajšieho vzduchu 35°C vnútorná teplota miestnosti 27°C. Kúrenie: teplota vonkajšieho vzduchu 7°C; vnútorná teplota miestnosti 20°C. Hodnota hluku je meraná vo zvukotesnom priestore (izbe) na 1 m od jednotky a 1,5 m nad podlahou.

# Riadiace jednotky VRF

## RIADIACE JEDNOTKY VNÚTORNÝCH JEDNOTIEK MI

### BEZDRÔTOVÉ DIALKOVÉ OVLÁDAČE

RM02  
Dialkový ovládač Infra s adresovaním vnútorných jednotiek

R51  
Dialkový ovládač Infra

R05  
Dialkový ovládač Infra

### DRÔTOVÉ DIALKOVÉ OVLÁDAČE

KJR-29B  
Drôtový dialkový ovládač s dotykovým ovládaním

KJR-86C  
Drôtový dialkový ovládač Prémium

KJR-90A  
Drôtový dialkový ovládač Prémium

## RIADIACE JEDNOTKY VNÚTORNÝCH JEDNOTIEK MI2

### BEZDRÔTOVÉ DIALKOVÉ OVLÁDAČE

RM05B  
Dialkový ovládač Infra

RM12D  
Dialkový ovládač Infra

### DRÔTOVÉ DIALKOVÉ OVLÁDAČE

WDC-120G/WK  
duplexné dátové spojenie, 18V, skupinové ovládanie

WDC-86E/K  
duplexné dátové spojenie, 18V, skupinové ovládanie

WDC-86E/KD  
duplexné dátové spojenie, 18V, skupinové ovládanie